

DESCRIZIONE

GRIGIO OUT è pensato per manufatti in legno che, posti in esterno, siano stati ingrigiti dall'azione degli agenti atmosferici. Il prodotto recupera il naturale colore del legno facilitando la rimozione degli strati deteriorati di pavimenti, mobili da giardino ed attrezzature in genere. Non aggredisce giunti di dilatazione e gomme.

MODALITÀ D'USO

Pronto all'uso, può essere applicato a rullo, pennello oppure nebulizzato direttamente sul supporto da trattare da una distanza di 20-25 cm. Attendere 5-10 minuti dopodiché rimuovere energicamente la patina che si sarà creata in superficie utilizzando una spatola liscia oppure una spazzola non troppo morbida. È possibile rimuovere la patina anche con idropulitrice, in questo caso lasciar agire il trattamento al massimo per 12 ore. È consigliabile, in caso di temperature elevate, inumidire la superficie da trattare con acqua prima di applicare il prodotto.

PRECAUZIONI

È consigliabile effettuare su una piccola superficie una prova preliminare. Evitare il contatto prolungato con altri materiali.

RESA TEORICA

A spruzzo: 25 mq/lt circa.
Rullo/pennello: 15 mq/lt circa.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H332	Nocivo se inalato
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H335	Può irritare le vie respiratorie
P260	Non respirare i vapori / gli aerosol
P280	Indossare guanti / proteggere gli occhi
P301 + P330 + P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito
P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	liquido
Colore	bruno
Odore	tipico
Peso specifico	1,00 kg/lt ± 0,2 g/ml
pH	nd
Stoccaggio	12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

AVVERTENZE

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE Non disperdere nell'ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

