

DESCRIZIONE

OLEOSOLV è un protettivo idro-oleorepellente a base solvente ideale per superfici poco assorbenti come: gres porcellanato (sia lucido, sia opaco, che lappato), marmi e graniti lucidi, agglomerati e graniglie e tutti quei materiali con finiture lucide o levigate e non.

MODALITÀ D'USO

Su superficie perfettamente pulita ed asciutta applicare uniformemente il prodotto con pennello, rullo a pelo raso o spruzzo a bassa pressione. Su superfici di tipo lucido applicare una mano e, dopo almeno 8 ore togliere se necessario, eventuali eccessi di prodotto (striature o aloni) con feltro bianco antigraffio sia a mano che a macchina. Ripetere l'applicazione con le stesse modalità. Su superfici non lucide non vi sarà formazione di eccessi.

PRECAUZIONI

Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la superficie dall'acqua nelle prime 24 ore dopo il trattamento. Arieggiare bene il locale

RESA TEORICA

Superfici in gres porcellanato: 25-40 mq/lt per mano applicata.
Superfici lucide lapidee: 15/20 mq/lt circa per mano applicata.
Superfici opache: 12/14 mq/lt circa per mano applicata.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	liquido
Colore	da trasparente a leggermente paglierino
Odore	di solvente
Peso specifico	0,780 ± 0,05 g/ml
pH	n.a.
Stoccaggio	12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

AVVERTENZE

Contiene: HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALCANES, CYCLICS, <2% AROMATICS, N-BUTILE ACETATO Non disperdere nell'ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C.

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

