

DESCRIZIONE

OIL OFF è uno smacchiatore in crema in grado di rimuovere ed estrarre dalle superfici porose grassi, oli e residui carboniosi. La sua consistenza densa gli permette di essere utilizzato anche su superfici verticali. Si utilizza su superfici in cotto, pietra, cemento, materiali lapidei in genere (anche lucidi) e materiali ceramici.

MODALITÀ D'USO

Applicare OIL OFF sulla superficie da smacchiare avendo cura di coprire interamente la mattonella. Il prodotto dopo alcune ore si addenserà fino a diventare una crosta friabile da rimuovere a secco, dopo aver rimosso la crosta formata si risciacquare con una spugna umida. Se necessario ripetere l'applicazione. È sempre consigliabile effettuare una prova preliminare per verificare la compatibilità con la superficie a cui il prodotto è destinato.

PRECAUZIONI

Non applicare mai in pieno sole o su superfici umide o a temperature inferiori a 10°C. Fare sempre una prova campione su una piccola superficie onde verificare eventuali cambi di colore del materiale a cui il prodotto è destinato. Proteggere dall'acqua nelle prime 24 ore dopo il trattamento.

DOVE

Si utilizza su superfici in cotto, pietra, cemento, materiali ceramici e materiali lapidei in genere (anche lucidi).

RESA TEORICA

1 mq circa per flacone

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso
P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	pasta
Colore	bianco
Odore	caratteristico
Peso specifico	n.d.
pH	14
Stoccaggio	12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

AVVERTENZE

Reg. Det. CE N. 648/2004: idrossido di sodio <10%, tensioattivi anionici <5%.
Contiene: IDROSSIDO DI SODIO. Non disperdere nell'ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

