



DETERGON R3

Detergente neutro concentrato universale per la pulizia ordinaria e la manutenzione di tutte le superfici dure e resilienti

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

DETERGON R3 è un detergente neutro, si usa su molte tipologie di superfici. Dal cotto trattato al marmo, granito lucido, pietre grezze, legno, parquet, materiali sintetici, ceramica, ecc. Si usa in tutta la casa, dagli stipiti agli infissi, dai pavimenti alle pareti, sulle tappezzerie lavabili, plastificate, piastrelle in ceramica, poltrone in skai, interni d'auto, rivestimenti in materiale plastico.

DETERGON R3 per le sue eccezionali caratteristiche d'impiego universale trova da molti anni largo impiego, oltre che nel settore domestico, nel settore alberghiero e industriale.

DETERGON R3 è un prodotto neutro e concentrato

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: Si usa diluito in proporzioni variabili in considerazione del tipo di sporco da rimuovere.

Applicazione: Per la pulizia del cotto trattato diluire il prodotto **DETERGON R3**: 1-2 piccoli misurini in 10 litri di acqua immergere lo straccio nella soluzione e pulire le superfici.

Non è necessario il risciacquo (se si usa poco prodotto nell'acqua di soluzione). Per segni e striature di scarpe di gomma lasciate sui pavimenti in cotto trattato usare **DETERGON R3** puro su un panno umido e strofinare delicatamente sulla zona dove ci sono segni neri (non occorre assolutamente strofinare e insistere con azione manuale sulla superficie da pulire). Segni e striature nere si asportano

facilmente senza intaccare il trattamento. Si consiglia di usare poco prodotto nel secchio d'acqua per la pulizia ordinaria delle superfici tipo: marmi e graniti lucidi, ceramiche, ecc.

DETERGON R3 riduce l'inquinamento e rispetta l'ambiente grazie alla sua quasi totale biodegradabilità. Il prodotto non intacca le superfici trattate a cera o con idro-oleorepellenti (alle dosi consigliate) poiché è neutro.

QUANTITÀ D'USO

In proporzioni variabili in considerazione del tipo di sporco da rimuovere.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 kg/25 kg

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.