



LOOKING COTTO

Cera neutra rilucidabile di manutenzione per cotto e terrecotte

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

Il prodotto **LOOKING COTTO** è una cera emulsionata liquida neutra e rilucidabile che agisce come manutenzione nel trattamento del cotto (sia antico che moderno). È di facile applicazione e permette di ottenere quella leggera sfumatura satinata ed un lucido naturale sulle superfici trattate precedentemente con trattamenti resino/cerosi.

Le pavimentazioni trattate con il prodotto **LOOKING COTTO** si auto proteggono dall'usura e dallo sporco e facilitano quelle operazioni di pulizia e di manutenzione, inoltre il prodotto evita i segni del calpestio. È un trattamento ricco ed omogeneo con alto potere di aggancio su trattamenti resino/cerosi con ottime caratteristiche di resistenza all'usura, al calpestio e alla tenuta del colore.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Prima di applicare il prodotto è necessario procedere ad una pulizia di base con i detersivi **DETERGON R3** o **BIOSAN**; quando la pavimentazione è asciutta procedere all'applicazione. Versare il prodotto in una bacinella o secchio nella quantità di 2-3 bicchieri e diluire il prodotto in circa 10 lt di acqua, stendere con un panno morbido ed umido uniformemente, lasciare asciugare per circa 20 minuti, dopodiché lucidare con feltro, panno di lana o lucidatrice domestica.

Se il pavimento è stato trattato in precedenza con altre tipologie di cere, è necessario, prima di procedere alla stesura del prodotto **LOOKING COTTO**, provvedere alla pulizia e alla deceratura di fondo utilizzando il decerante a base acqua denominato **DEC**.

Per la normale detergenza di manutenzione si consiglia l'uso di

prodotti a ph neutro come **DETERGON R3** o **BIOSAN**.

QUANTITÀ D'USO

Circa 1 kg ogni 100 mq.

PRECAUZIONI

Non utilizzare alcool o solventi per la pulizia ordinaria o straordinaria delle superfici trattate con **LOOKING COTTO**.

Evitare di stendere il prodotto nelle ore troppo calde della giornata, evitare correnti d'aria durante l'applicazione.

Non utilizzare con temperature inferiori a 10°C o troppo elevate.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pz

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pz

MANIPOLAZIONE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.