

DESCRIZIONE

DECALC è il disincrostante acido concentrato per eliminare residui di cantiere dai materiali resistenti agli acidi come: cotto trafilato e fatto a mano, klinker grezzo, gres, porfido, laterizi e simili.

A differenza di acidi non inibiti, non corrode le fughe dei pavimenti o rivestimenti e non genera fumi nocivi.

MODALITA' D'USO

Diluire in acqua fredda da 1:3 a 1:6 secondo la porosità del materiale e dello sporco da asportare. Stendere la soluzione su piccole porzioni della superficie e lavorarla con monospazzola munita di disco appropriato oppure con spazzolone a setole dure. A superficie pulita asportare i residui di lavaggio con aspiraliquidi oppure stracci, quindi risciacquare con cura ed abbondantemente. In caso di materiali molto assorbenti bagnare la superficie prima dell'operazione di lavaggio.

PRECAUZIONI

Evitare l'utilizzo su superfici non resistenti agli acidi, in particolare marmi, graniglie, pietre calcaree ed agglomerati cementizi. Proteggere le superfici in legno o resina. Nel dubbio effettuare sempre prove di compatibilità in un angolo nascosto. Non miscelare con candeggina.

RESA TEORICA

10/20 mq/lt circa (in funzione del tipo di materiale e dello sporco da rimuovere)

CONFEZIONI

Bottiglie da 1 lt – 12 pz

Taniche da 5 lt – 4 pz

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Blu
Odore	Lieve
Peso specifico	1.045 ± 0.01g/ml
pH	2
Biodegradabilità	Oltre 90%
Solubilità	Completa in ogni rapporto
Stoccaggio	12 mesi in contenitori originali chiusi ed a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

AVVERTENZE

Contenuto Reg.Detergenti CE n648/2004: <5% tensioattivi non ionici, hexyl cinnamaldehyde, limonene, profumo. Non disperdere nell'ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2024. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.